

ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMION DOBLE CABINA MEDIANO CON
HIDROGRUA REBATIBLE MONTADA SOBRE EL MISMO, CON CAJA FIJA.

Camión

Motor Diesel.-

Potencia Máxima 140 cv.-

Distancia entre ejes mayor a 3,6 mts..-

Caja de cambios de 5 marchas más reversa.-

Sistema eléctrico de 12 V. o 24 V., alternador de 75 amp. o más.-

Dirección hidráulica.-

Llantas de acero de 15" mínimo.-

Neumáticos s/cámara.-

Frenos neumáticos.-

Largo Carrozable mayor posible.-

Aro delantero de recuperación y enganche trasero central en U con 70 mm. de luz en porta perno y retiro de 80 mm. de fondo, con perno de 1 ½ "-

Chasis no ocupado por la hidrogrúa en operación se proveerá con una carrocería metálica de barandas laterales rebatibles y puerta trasera.-

Tendrá incorporados los correspondientes guardabarros traseros.-

Deberá cumplir con las normativas del M.T.O.P. , D.N.T..-

Hidrogrúa rebatible con canastilla aislada, para 2 operarios y herramientas (350 Kgs.) aproximadamente con accesorios de fijación y sin comandos en canastilla.-

Altura mínima de izado de canastilla 13 mts., de levante con tramos telescópicos hidráulicos, sin extensiones extras.-

Espacio de montaje sobre chasis del camión hasta 1.000 mm..-

Ancho plegada en posición de transporte hasta 2.500 mm..-

Alto plegada en posición de transporte hasta 2.500 mm..-

Rotación mayor a 360°.-

Soportes laterales extensibles telescópicos hidráulicos para gatos y gatos estabilizadores telescópicos hidráulicos con comando individuales.-

Línea hidráulica, con comando extra, para accesorios, Perforador de suelo, etc..-

Accesorios opcionales a cotizar, instalados en la grúa.-

Perforador de suelo Hidraulico con mecha de hasta 400 mm por 1.500 mm..-